

Atermit Endüstri ve Ticaret A.Ş.  
Barış Mah. 1805/4 Sok. No:14 Gebze/KOCAELİ  
Tel : 0 (262) 641 79 71  
Fax: 0 (262) 641 79 70  
Web: [www.atermit.com](http://www.atermit.com)

Tip:	Aterpor Neo 16 kg/m <sup>3</sup>
Uzunluk:	L3 / ± % 0,6 veya ± 3 mm
Genişlik:	W3 / ± % 0,6 veya ± 3 mm
Kalınlık:	T2 / ± 2 mm
Boy ve Endeki Gönyeden Sapma:	S5 / ± 5 / 1000 mm
Düzlükten Sapma:	P3 / 3mm/m
Boyut Kararlılığı:	DS(70,-)I
Yangına Tepki:	SmF E
Su Geçirgenliği:	NPD
Tehlike maddelerin açığa çıkması:	NPD
Isıl İletkenlik:	0,032 W/mK
Isıl Direnç Değeri Rp (m <sup>2</sup> ·K/W)	0,60
Kalınlık (mm)	30

EN 13163

EPS-TS EN 13163-L3-W3-T2-S5-P3-BS75-CS(10)60

1. Ürün Tipi, Kimlik Kodu: Genleştirilmiş Polistiren (EPS), Aterpor Neo
2. Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar: Fabrika yapımı, Aterpor Neo markalı, ekspande polistiren köpüğünden mamul ısı yalıtım levhaları
3. Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları: Binalarda ısı yalıtımı
4. İmalatçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası ile adresi  
ATERMIT ENDÜSTRİ VE TİC. A.Ş.  
Barış Mah. 1805/4 Sok. No:14  
41400 - Gebze-KOCAELİ
5. Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi: -
6. Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: Sistem 3
7. Uyumlaştırılmış ürün standardı olan TS EN 13163 kapsamında bulunan Genleştirilmiş Polistiren (EPS) malzemesine ilişkin performans beyanında: 2164 kuruluş numarası, TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Ticaret A.Ş. tarafından, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden sistem 3 altında ilgili ürünlere tip deneyleri Ürün Tipinin Tespiti Raporu düzenlenmiştir. Rapor No: CPD-ITT/R12-20
8. Hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında: Uyumlaştırılmış standardı bulunduğundan hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi bulunmamaktadır.
9. Beyan Edilen Performans:

No: 004-DOP-13.03.2014

(Declaration of Performance - DOP)  
(According to 305/2011/EU, Annex V)

(305/2011/AB, Ek 3'e göre)

PERFORMANS BEYANI



Levent ÖZGÜR  
Yönetim Kurulu Üyesi

Kemal SABANCI  
Genel Müdür

ATERMIT  
ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Gebze, KOCAELİ, 13.03.2014  
İmalatçı adına imzalayan:

10. Bu Performans Beyanı'nın 1'inci ve 2'inci maddelerinde tanımlanan yapı malzemesi, 9'uncu maddede beyan edilen performansla sahiptir. Bu Performans Beyanı'na ilişkin tüm sorumluluk yalnızca 4'üncü maddede tanımlanan İmalatçı'ya aittir.

40	Su buharı geçirgenliği:	NPD
50	Basınç Dayanımı:	CS(10)60, 60 kPa
60	Çekme Dayanımı:	NPD
70	Eğilme Dayanımı:	NPD
80	Bozulmaya Karşı Yangına Tepkinin Kalıcılığı:	BS75, 75 kPa
90	Bozulmaya Karşı Basınç Dayanımının Kalıcılığı:	Değişmez
100		NPD

